



Montageanleitung Brausestange „DESIGN M8“

Wir danken Ihnen für den Kauf dieser hochwertigen Edelstahl Brausestange.
Um lange Freude an diesem Artikel zu haben, beachten Sie bitte folgende Montage und Pflegehinweise.

Pflegehinweis:

Die Edelstahl Oberfläche darf nicht mit scheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie kein Essig oder andere Säuren.

Nutzen Sie am besten einen weichen Schwamm und warmes Wasser. Nach der Reinigung muss das Produkt mit einem weichen, trockenen Baumwolltuch abgetrocknet werden.

Sollten Sie neutrale Reiniger verwenden, so beachten Sie die bitte Anweisung des jeweiligen Herstellers

Montageschritte:

1. Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung und entnehmen die Brausestange.
2. Lösen Sie mit einem Inbussschlüssel die Fixierschraube der Wandhalterungen.
3. Ziehen Sie die Halterungen ab und entfernen die Wandblenden.
4. Stecken Sie die Wandhalter wieder auf die Stange und fixieren diese.
5. Benutzen Sie die Wandhalter samt der Stange als Schablone um die Bohrlöcher zu markieren.
6. Die Stange wird mit jeweils mindestens einer Schraube pro Halter befestigt.
7. Bohren Sie die Löcher je nach verwendeter Schraube bzw. Dübel.
Die beiliegenden Dübel sind nur für normale Steinwände geeignet. Für Trockenbau/Hohlwände finden Sie passenden Dübel im Fachmarkt.
8. Nachdem Sie die Dübel in die Wand gesetzt haben, füllen Sie diese mit Silikon bevor die Brausestange fixiert wird. Dies schützt zusätzlich vor Eindringen von Feuchtigkeit in die Wand.
9. Lösen Sie die Halter von der Stange und montieren diese an der Wand.
10. Nach der Montage der Wandhalter stecken Sie die Blenden auf und fixieren die Stange auf den Haltern mittels der seitlichen Inbussschraube.
11. Kontrollieren Sie ob die Stange fest sitzt.
12. Ihre Brausestange ist nun montiert.

Die Maße sind sind gegebenenfalls vor Montage zu prüfen !

