

# Benutzungs -und Pflegehinweise

- Die Duschablage ist nur für den Innenbereich vorgesehen.
- Halten Sie die Oberfläche stets sauber und kalkfrei !
- Es wird bei mangelnder Pflege keine Gewährleistung für Oberflächen-Schäden übernommen.
- Reinigen Sie die Oberfläche nur mit einem weichen Schwammtuch oder angefeuchteten Baumwolltuch.
- Verwenden Sie keine groben Putzschwämme und Bürsten. Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Trocknen Sie die Oberflächen nach dem Reinigen mit einem fusselfreien, weichen Baumwolltuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger, die Inhaltsstoffe wie Chlor, Salz-oder Armeisensäure enthalten.
- Besprühen Sie das Produkt nicht direkt mit einem Reiniger und mischen Sie verschiedene Produkte nicht miteinander. Beachten Sie die Hinweise der Pflegemittelhersteller.

## Wichtige Hinweise für die Montage

- Vor der Montage sollten die Rohrleitungen gespült werden (gemäß DIN EN1717 und DIN EN 806-4) um Rest-Schmutz aus den Leitungen zu entfernen.
- Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN4109 sind bei höheren Drücken als 5 bar Druckminderer in die Hauptleitung einzubauen.
- Nach erfolgreicher Montage hat eine Funktions- und Dichtigkeitskontrolle zu erfolgen
- Der Anschlussbogen ist für einen Betriebsdruck von maximal 5 bar ausgelegt !
- Benutzen Sie keine Werkzeuge, die die Oberflächen beschädigen können !
- Kontrollieren Sie alle Befestigungen auf richtigen Sitz, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Überdrehen Sie die Schrauben/Verschraubungen nicht und verwenden Sie zur Fixierung keine elektrischen Schrauber. Drehen Sie den Brauseschlauch-Anschluss handfest !
- Hängen Sie sich oder anderen Gegenstände nicht an das Produkt !
- Verwenden Sie nur original BOFLER Ersatzteile.

**BOFLER**<sup>®</sup>

BOFLER Maedje KG  
Ing.-Honnef-Straße 7  
21509 Glinde / Germany

Hotline: +49 40 2005505

© BOFLER

**BOFLER**<sup>®</sup>

**BLACK  
LINE**



EDELSTAHL  
SS304

MESSING

DN15  
1/2"

EASY CLEAN  
GUMMIDÜSEN

MATT  
SCHWARZ

## MONTAGE- UND PFLEGEANLEITUNG

Design Duschablage mit Wandanschlussbogen, Brausehalter, Handbrause, Brauseschlauch , Haken und Rasiererhalter

BODW400B

# Montageschritte Bitte Hinweise auf Seite 4 beachten !

- ① Dichten Sie das Gewinde des Anschlussstückes mit Dichtungsband ein.
- ② Drehen Sie das Anschlussstück in den Wandanschluss DN15 1/2" IG.
- ③ Setzen Sie die Ablage auf das Wandstück und benutzen Sie die Befestigungslöcher als Markierung für die Bohrlöcher.  
Verwenden Sie zur perfekten waagerechten Markierung eine Wasserwaage !  
Nehmen Sie die Ablage ab und bohren Sie die Löcher mit einem Ø6mm Bohrer.  
Achten Sie darauf, die Löcher nicht zu tief zu bohren und dass die Dübel bündig mit der Wandfläche abschließen.
- ④ Stecken Sie die Dübel in das Bohrloch.  
Die Dübel sind für normale Betonwände gedacht. Haben Sie Wände aus anderen Materialien, so verwenden Sie bitte die passenden Dübel aus dem Fachhandel ! Sollten Sie längere Schrauben benötigen, so achten Sie darauf, dass diese rostfrei sind.

**TIPP:** Sie können zur zusätzlichen Abdichtung der Löcher etwas Silikon in die Dübel geben.

**Sie können aus folgenden 2 Befestigungs-Elementen frei auswählen und diese beliebig kombinieren. Es müssen immer 2 Befestigungselemente verwendet werden:**

- Schraube mit Schraubenabdeckung
- Runder Haken
- ④A - Rasierer-Halterung mit Schraube und Schraubenabdeckung.

Fixieren Sie die Ablage nun mit den Befestigungselementen und einem Schraubendreher.  
Stecken Sie die Gewindeteller für die Schraubenabdeckung auf die Schrauben und drehen Sie diese mit der Schraube in die Ablage. Montieren Sie dann die Schraubenabdeckung.  
Schrauben Sie die Handbrause handfest auf die Konusverschraubung des Brauseschlauches.  
Setzen Sie den Anschlussbogen auf den Anschluss und fixieren diesen mit der Innverschraube.  
Schrauben Sie die zylindrische Verschraubung handfest auf den Anschlussbogen.  
(Bild siehe Deckblatt)

